

LECHUGUILLA SERIE 23



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE: NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

NUEVO BLOCK de plástico estructural, hecho con resinas recicladas, perfectamente balanceado para evitar fatiga en el usuario y vibraciones en las máquinas que afecten su vida útil. Su sistema de flujo de líquidos permite una **mejor distribución de los productos químicos** en el tallado o pulido de sus pisos.

Estos cepillos incluyen un **herraje estándar de fibra de vidrio reforzado con nylon**. Los cepillos que cuentan con una **A** en su **código**, son cepillos con alza, para poder ser utilizados en máquinas de diámetro menor y emplear al máximo su cepillo. Pueden adaptarse con precisión a la mayoría de restregadoras **Nilfisk Advance®** (con el herraje L-800) o **Tennant®** (con el herraje G-400X). Ambos herrajes se venden por separado.

Fibra natural de **lechuguilla** de 2" (5.08 cm) de longitud de alta densidad, muy **resistente al contacto con ácidos**. Se utiliza para pulido de pisos duros (con pasta) o para el abrillantado de pisos en general.

| PIEZA | | | | CAJA | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|--------|----------|------------------|-------------|------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| CÓDIGO | DIÁMETRO | MEDIDAS ALTO X Ø | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS | PIEZAS | CAJA | PIEZAS | CAJA | PIEZAS |
| 2314 | 14" | 8.25 X 35.56 cm | 2.48 kg | 9 x 40 x 40 cm | 1 | 2.48 kg | 132 | 342.36 kg | 132 | 1320 | 1320 | 3168 | 3168 | 3432 | 3432 |
| 2316 | 16" | 7.62 X 40.64 cm | 3.07 kg | 9 X 47 X 47 cm | 1 | 3.07 kg | 88 | 285.16 kg | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |
| 2317 | 17" | - X 43.18 cm | 4.06 kg | 9 x 47x 47 cm | 1 | 3.20 kg | 88 | 296.60 kg | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |
| 2318 | 18" | 8.25 X 45.72 cm | 4.06 kg | 9 X 50 X 50 cm | 1 | 4.06 kg | 88 | 372.28 kg | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |
| 2318-A | 18" | 12.07 X 45.72 cm | 4.30 kg | 9 x 50 x 50 cm | 1 | 4.30 kg | 88 | 393.40 kg | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |
| 2319-A | 19" | 11.43 X 48.26 cm | 4.53 kg | 9 X 52 X 53 cm | 1 | 4.53 kg | 88 | 413.64 kg | 88 | 880 | 880 | 2112 | 2112 | 2288 | 2288 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | ABSORCIÓN DE AGUA | | RIGIDEZ | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | |
|---------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------|-------|---------|-------|-----------------------|-------|
| BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA |
| B | B | B | E | I | B | B | I | I | I |

| RESISTENCIA TÉRMICA* | | | | RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|---------------|-------|---|-------|-----------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|
| DISTORSIÓN | | ABLANDAMIENTO | | HUMEDAD | | ÁCIDOS DILUIDOS | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | |
| BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA | BLOCK | FIBRA |
| 80 °C | N/A | 130 °C | N/A | E | S | E | E | E | B | E | B | E | B | B | B |

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para el pulido de pisos duros con ácido oxálico o pasta. Utilizado para el abrillantado de pisos en general.

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda para el abrillantado de pisos con ceras.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

