

CEPILLOS CILÍNDRICOS PARA BARREDORA

Nuestra línea de cepillos centrales con entrada estriada (rodillos) para máquinas barredoras de la marca Tennant® son fabricados en 3 longitudes diferentes para adaptarse a una gran gama de modelos de barredoras: 36, 42 y 45 pulgadas.

De igual forma, se fabrican en 4 configuraciones diferentes para resolver diferentes necesidades de barrido o restregado:

- a) 8 líneas dobles en helicoide.
- b) 24 líneas sencillas en helicoide.
- c) 24 líneas sencillas en V.
- d) 24 líneas dobles.



Nuestros cepillos centrales están fabricados para adaptarse con precisión a su máquina Tennant®, pues están perfectamente balanceados para minimizar vibración y así garantizar un desgaste uniforme, reduciendo el esfuerzo en su máquina barredora.

Las materias primas que utilizamos son de la más alta calidad para obtener una prolongada vida útil en el cepillo. Fibras importadas son ancladas con resistentes grapas metálicas para garantizar la retención de mechones (las fibras no se desprenden prematuramente).

*Cualquier otra medida o modelo de cepillo se puede fabricar sobre pedido en fibras de nylon y combinaciones con alambre e ixtle.

PIEZA			CAJA				PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	DIÁMETRO	LONGITUD	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS	PIEZAS	CAJA	PIEZAS	CAJA	PIEZAS
TN3624	28 cm	36"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TN4224	28 cm	42"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TN4524	28 cm	45"	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80°	130 °C	130°	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	B	S

USOS SUGERIDOS:

Recomendado para su uso con máquinas barredoras Tennant.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

® Tennant es una marca registrada propiedad de Tennant Company.