

DISCOS SUPERSCREEN de MALLA de CARBURO de SILICIO

Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para *mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios*.

PIEZA				CAJA				PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO		
CÓDIGO	GRANO	MEDIDAS ALTO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS		
SS19-060	60	MUY AGRESIVO	0.02 X 48.26 cm	0.15 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.82 kg	400	743.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-080	80	AGRESIVO	0.02 X 48.26 cm	0.13 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.48 kg	400	607.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-100	100	AGRESIVO	0.02 X 48.26 cm	0.12 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.38 kg	400	565.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-120	120	SEMI FINO	0.02 X 48.26 cm	0.11 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.35 kg	400	553.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-150	150	FINO	0.02 X 48.26 cm	0.10 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.30 kg	400	535.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-180	180	MUY FINO	0.02 X 48.26 cm	0.09 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.21 kg	400	499.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-220	220	SUPER FINO	0.02 X 48.26 cm	0.08 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.10 kg	400	455.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000
SS19-400	400	ULTRA FINO	0.02 X 48.26 cm	0.09 kg	2 X 51.5 X 51.5 cm	10	1.18 kg	400	487.00 kg	4000	4000	4000	40000	9600	96000	10400	104000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RIGIDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA
B	E	I	N/A	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD	ÁCIDOS DILUÍDOS	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)	ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES	DESTILADOS DE PETRÓLEO
E	E	B	B	E	E

USOS SUGERIDOS:

Acabado profesional de pisos de madera.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

