



BASTÓN FIBRA DE VIDRIO CON ROSCA FINA



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Bastones de fibra de vidrio, de 1.50 m de longitud y 1" de diámetro. La fibra de vidrio es un material ligero, resistente y dieléctrico, de fácil limpieza, codificado por colores para minimizar los riesgos de contaminación cruzada. Estos bastones cuentan con rosca tipo europea (cónica, paso 1.42), punta roscada empleada en países como Alemania y Dinamarca, estos bastones están diseñados para usarse con los productos de los principales fabricantes de dichos países.

*La punta con rosca tipo europea no es compatible con la rosca americana que empleamos en nuestros productos.

| PIEZA | | | | ATADO | | | PALET | | | CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO | | CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO | |
|--------|--------|---------|-------------|---------------------------------|--------|---------|-------|-----------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| CÓDIGO | LARGO | Ø | PESO APROX. | MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO | PIEZAS | PESO | CAJAS | PESO | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS | CAJAS/ ATADOS | PIEZAS |
| 1906E- | 1.50 m | 2.54 cm | 0.5 kg | 120 X 14.5 X 13 cm | 12 | 6.36 kg | 105 | 682.80 kg | 1260 | 1050 | 12600 | 2520 | 30240 | 2730 | 32760 |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL | | RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | | ABSORCIÓN DE AGUA | | RIGIDEZ | | RECUPERACIÓN ELÁSTICA | |
|---------------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|
| PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO |
| B | E | S | B | I | I | S | E | E | E |

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

| HUMEDAD | | ÁCIDOS DILUIDOS | | ÁCIDOS CONCENTRADOS | | ALCALIS DILUIDOS (SOSA) | | ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES | | DESTILADOS DE PETRÓLEO | |
|---------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|
| PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO | PUÑO | CUERPO |
| E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | S | E |

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

| CÓDIGO | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|---------|--------|------|------|--------|----------|
| AZUL | CREMA | VERDE | NEGRO | NARANJA | MORADO | ROJO | CAFÉ | BLANCO | AMARILLO |
| +FB | +FC | +FG | +FK | +FO | +FP | +FR | +FT | +FW | +FY |

USOS SUGERIDOS:

Manejo de herramientas de limpieza.

CONTRAINDICACIONES:

No compatible para productos con rosca americana.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Para uso de productos con perforación con rosca fina.

