

# BROCHAS DE NYLON PARA ALTAS TEMPERATURAS

# SPARTA®

## GALAXY™ BROCHAS PLANAS



GOOD MANUFACTURING PRACTICES  
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121  
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Brocha con fibra de nylon de 2" (5.08 cm) de longitud para las versiones de brochas con 2 y 3 pulgadas de ancho y de 2.25" (5.71 cm) para la versión de 4" de ancho. Puntas de cincel que brindan una mayor cobertura de la superficie y alta retención de líquidos. El mango de plástico presenta un acabado liso, facilitando el proceso de limpieza; las fibras tienen una construcción con resina epoxy para evitar la concentración de bacterias.

Disponible con fibras de color blanco y azul, para prevención de contaminación cruzada al utilizarse en pescado y carnes crudas. La brocha de 4" en color azul no se maneja.

MEDIDA	CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	CAJA		PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
				MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS
2"	40391	19.05 X 5.08 X 1.91 cm	0.04 kg	25.15 X 18.10 X 4.83 cm	12	0.45 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
3"	40392	21.59 X 7.62 X 1.91 cm	0.06 kg	32.86 X 17.53 X 5.71 cm	12	0.68 kg	-	-	-	-	-	-	-	-
4"	40393	21.59 X 10.16 X 1.91 cm	0.10 kg	24.45 X 23.97 X 7.37 cm	12	1.13 kg	-	-	-	-	-	-	-	-

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### RESISTENCIA TÉRMICA\*

DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
- °C	176.67 °C	- °C	176.67 °C

### RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CÓDIGO	
AZUL +14	BLANCO +02

### USOS SUGERIDOS:

Útiles en la preparación de alimentos.

### CONTRAINDICACIONES:

Resistente a temperatura máxima de 176.67 °C.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A



**EL CASTOR**®  
PROFESIONALES CONTIGO

E EXCELENTE    B BUENA    S SUFICIENTE (\*)    I INSUFICIENTE    N/A NO APLICA

**CFS BRANDS**