

# CEPILLO PARA PISO CON BLOCK DE PLÁSTICO

# SPARTA®

## CEPILLO SPECTRUM® OMNI SWEEP



GOOD MANUFACTURING PRACTICES  
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121  
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Cepillo fabricado con fibra de polipropileno y block con perforación roscada de 3/4" para fijar el bastón.

Las fibras cuentan con un corte en ángulo para un barrido rápido y efectivo en todo tipo de superficies. Las fibras cortas y rígidas en el frente barren los desechos pesados. Las fibras largas y finas/medianas en la parte posterior barren el polvo y las partículas finas.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
4188000	18"	45.72 X 6.68 X 8.89 cm	0.78 kg	49.53 X 30.48 X 35.56 cm	12	9.30 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4188100	24"	60.96 X 6.68 X 8.89 cm	0.98 kg	65.79 X 31.75 X 35.56 cm	12	11.79 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
B	B	B	B	I	I	B	B	I	I

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
80 °C	80 °C	130 °C	130 °C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	S

### USOS SUGERIDOS:

Recomendado para barrido rápido y efectivo en todo tipo de superficies.

### CONTRAINDICACIONES:

N/A

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea.



**EL CASTOR**®  
PROFESIONALES CONTIGO

E EXCELENTE    B BUENA    S SUFICIENTE (\*)    I INSUFICIENTE    N/A NO APLICA

**CFS** BRANDS