

BASTÓN DE FIBRA DE VIDRO



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Línea de bastones con punta roscada de 3/4", son muy ligeros, no conducen electricidad y son resistentes a la exposición al medio ambiente. (Los códigos 1904-F y 1906-F cuentan con punta reforzada con alma de acero).

PIEZA				ATADO			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO	Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
1904-F	120 cm	2.54 cm	0.5 kg	120 X 14.5 X 13 cm	12	6.36 kg	105	682.80 kg	1260	1050	12600	2520	30240	2730	32760
1905-F	150 cm	2.22 cm	0.5 kg	150 X 11.5 X 10 cm	12	6.29 kg	120	769.80 kg	1440	1200	14400	2880	34560	3120	37440
1906-F	150 cm	2.54 cm	0.62 kg	150 X 14.5 X 13 cm	12	7.76 kg	63	503.88 kg	756	630	7560	1512	18144	1638	19656

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
B	E	S	B	I	I	S	E	E	E

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO	PUÑO	CUERPO
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	S	E

CÓDIGO
NEGRO
+K

USOS SUGERIDOS:

Ideal en instalaciones de componentes eléctricos, etc

CONTRAINDICACIONES:

No se recomienda su uso en ambientes en los cuales exista contacto directo con fuego.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Todos los productos con codificación HACCP, especialmente cepillos con fibras de PBT y trapeadores antibacteriales.

